

DIESEL PREMIUM +

DIESEL PREMIUM + es un combustible especialmente dirigido a motorizaciones Diésel modernas que requieran la utilización de un gasoil TIPO I para su adecuado funcionamiento, basados en los lineamientos mundiales más exigentes, asegurando así un bajo contenido de azufre (menor a 10 ppm). Su exclusiva formulación satisface las exigencias de vehículos equipados con tecnología Euro V.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ENSAYO	METODO	UNIDAD	Diesel Premium +
DENSIDAD 15°C	ASTM D1298	gr/cc	0,8303
COLOR	ASTM D1500	Visual	1,0
PUNTO DE INFLAMACION	ASTM D93	°C	67,0
VISCOCIDAD 40°C	ASTM D445	cSt	3,30
AROMATICOS	IR	%	21,30
AZUFRE	ASTM D4294	ppm	7,6
CURVA DE DESTILACION (PI)	ASTM 86	°C	177,3
CURVA DE DESTILACIÓN (PF)	ASTM 86	°C	330,1
FAME	IR	%	-
INDICE DE CETANO	ASTM D976	Cálculo	55,6

Agentes multipropósitos de última generación que permiten aprovechar la potencia plena del vehículo mediante una óptima limpieza y protección de inyectores.

- Mayor número de cetano que brinda un mejor arranque en frío y un andar más suave y confortable.
- Menor emisión de gases contaminantes.
- Excelente protección del sistema frente a la corrosión y la herrumbre.

Todo lo expresado se traduce en un óptimo funcionamiento del motor durante más tiempo, reduciendo de este modo los tiempos muertos por mantenimiento. DIESEL PREMIUM + es la respuesta de INTEGRAL para un mercado automotriz cada vez más exigente y comprometido con el medio ambiente. Es la combinación perfecta de potencia e inteligencia.