

NAFTA EXCELLENCE 95+

Nafta Super posee octanaje mínimo de 95 unidades, medida por el índice antidetonante (IAD), y hasta 150 mg / kg (o ppm) de contenido de azufre. Es un combustible con ultra bajo contenido de azufre (UBTE o S-150)

Es una nafta formulada especialmente para brindar la máxima respuesta a la exigencia del motor, ayudando a alcanzar su mejor performance y con un adecuado control de las emisiones hacia el medio ambiente

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ENSAYO	METODO	UNIDAD	EXCELLENCE 95+
DENSIDAD 15°C	ASTM D1298	Gr/cc	0,7217
COLOR	Visual	Visual	Azul
AZUFRE	ASTM D4294	Ppm	43.1
Nº DE OCTANO	IR	RON	95,2
ALCOHOL	NBR 13992	%	25,0
AROMATICOS	IR	%	9,0
BENCENO	IR	%	0,33
MTBE	IR	%	0,2
PUNTO INICIAL DE DESTILACION	ASTM D86	°C	33,0
50% VOLUMEN EVAPORADOS	ASTM D86	°C	65,5

Este producto incorpora en su formulación bioetanol, que, combinado con un equilibrado paquete de aditivos:

Ofrece una óptima limpieza del sistema de alimentación e inyección.

- Excelente protección a la corrosión y la oxidación.
- Mayor vida útil del sistema control de gases.
- Elevada calidad octánica para una mejor respuesta y performance.
- Libre de aditivos metálicos.

Todo lo expresado se traduce en un óptimo funcionamiento del motor durante más tiempo, reduciendo el desgaste.