



ECONO 90+

NAFTA ECONO 90+

- La nafta Común posee octanaje mínimo de 88 unidades, medida por el índice antidetonante (IAD), y hasta 85 mg / kg (o ppm) de contenido de azufre.
- Es un combustible con ultra bajo contenido de azufre (UBTE o S-85), desarrollado para permitir, reducción de las emisiones de gases en el escape en los motores actuales.
- Este producto incorpora en su formulación bioetanol, que, combinado con un equilibrado paquete de aditivos le confiere múltiples beneficios al motor.

ENSAYO	UNIDAD	MÉTODO	ESPECIFICACIONES
DENSIDAD 15°C	Gr/cc	ASTM D1298	Reportar
COLOR	Visual	Visual	Rojo
PRESIÓN DE VAPOR 37,8°C	Psig	ASTM D323	41,5 - 93,0
AZUFRE	Ppm	ASTM D4294	85.0 máx.
N° DE OCTANO	Ron	IR	88.0 mín.
ALCOHOL	%		30.0 máx.
AROMATICOS	%	ASTM D6277	25.0 máx.
BENCENO	%	ASTM D6277	1,5 máx.
MTBE	%	ASTM D4294	1,0 máx.
PUNTO INICIAL DE DESTILACIÓN		ASTM D86	Informar
50% VOLUMEN EVAPORADOS	°C	ASTM D86	60.0 - 120.0