



ESPECIAL 93+

NAFTA ESPECIAL 93+

- La Nafta Especial posee octanaje mínimo de 93 unidades, medida por el índice antidetonante (IAD), y hasta 120 mg/kg (o ppm) de contenido de azufre.
- Es un combustible con ultra bajo contenido de azufre (UBTE o S-120), desarrollado para permitir la introducción de vehículos con nuevas tecnologías en control de emisiones atmosféricas, y reduce las emisiones de gases en el escape en los motores actuales de última generación.
- Este producto incorpora en su formulación bioetanol, que, combinado con un equilibrado paquete de aditivos le confiere múltiples beneficios al motor.

ENSAYO	UNIDAD	MÉTODO	ESPECIFICACIONES
DENSIDAD 15°C	Gr/cc	ASTM D1298	0,7195
COLOR	Visual	Visual	Amarillo
AZUFRE	Ppm	ASTM D4294	94,6 máx.
N° DE OCTANO	Ron	IR	93,5 mín.
ALCOHOL	%	NBR 13992	27,0 máx.
AROMATICOS	%	ASTM D6277	8,2 máx.
BENCENO	%	ASTM D6277	0,3 máx.
MTBE	%	ASTM D4294	0,2 máx.
PUNTO INICIAL DE DESTILACIÓN	°C	ASTM D86	34,5
50% VOLUMEN EVAPORADOS	°C	ASTM D86	65,5