



EXCELLENCE 97+

NAFTA EXCELLENCE 97+

- Nafta Excellence posee un octanaje mínimo de 97 unidades, medida por el índice antidetonante (IAD), y hasta 150 mg/kg (o ppm) de contenido de azufre. Es un combustible con ultra bajo contenido de azufre (UBTE o S-150).
- Es una nafta formulada especialmente para brindar la máxima respuesta a la exigencia del motor, ayudando a alcanzar su mejor performance y con un adecuado control de las emisiones hacia el medio ambiente.
- Este producto incorpora en su formulación bioetanol, que, combinado con un equilibrado paquete de aditivos:
 - Óptima limpieza del sistema de alimentación e inyección.
 - Excelente protección a la corrosión y la oxidación.
 - Mayor vida útil del sistema control de gases.
 - Octanaje elevado para una mejor respuesta y performance.
 - Libre de aditivos metálicos.
- Todo lo expresado se traduce en un óptimo funcionamiento del motor durante más tiempo, reduciendo el desgaste.

ENSAYO	UNIDAD	MÉTODO	ESPECIFICACIONES
DENSIDAD 15°C	Gr/cc	ASTM D1298	Reportar
COLOR	Visual	Visual	Azul/Azul verdoso
AZUFRE	Ppm	ASTM D4294	150.0 máx.
N° DE OCTANO	Ron	IR	97.0 mín.
ALCOHOL	%		25.0 máx.
AROMATICOS	%	ASTM D6277	30.0 máx.
BENCENO	%	ASTM D6277	1,5 máx.
MTBE	%	ASTM D4294	1,0 máx.
PUNTO INICIAL DE DESTILACIÓN		ASTM D86	Informar
50% VOLUMEN EVAPORADOS	°C	ASTM D86	60.0 - 120.0