



DIESEL PREMIUM⁺

DIESEL TIPO I

DIESEL PREMIUM + es un combustible especialmente dirigido a motorizaciones Diésel modernas que requieran la utilización de un **gasoil TIPO I** para su adecuado funcionamiento, basados en los lineamientos mundiales más exigentes, asegurando así un bajo contenido de azufre (menor a 10 ppm). Su exclusiva formulación satisface las exigencias de vehículos equipados con tecnología **Euro V**.

- Agentes multipropósitos de última generación que permiten aprovechar la potencia plena del vehículo mediante una óptima limpieza y protección de inyectores.
 - Mayor número de cetano que brinda un mejor arranque en frío y un andar más suave y confortable.
 - Menor emisión de gases contaminantes.
 - Excelente protección del sistema frente a la corrosión y la herrumbre.
- Todo lo expresado se traduce en un óptimo funcionamiento del motor durante más tiempo, reduciendo de este modo los tiempos muertos por mantenimiento. **DIESEL PREMIUM+** es la respuesta de INTEGRAL para un mercado automotriz cada vez más exigente y comprometido con el medio ambiente. Es la combinación perfecta de potencia e inteligencia.

ENSAYO	UNIDAD	MÉTODO	ESPECIFICACIONES
DENSIDAD 15°C	Gr/cc	ASTM D1298	0,8383
COLOR	Visual	ASTM D1500	1,0
PUNTO DE INFLAMACIÓN	°C	ASTM D93	67,0
VISCOSIDAD 40°C	cSt	ASTM D445	3,30
AROMATICOS	%	IR	21,30
AZUFRE	ppm	ASTM D4294	7,6
CURVA DE DESTILACIÓN (PI)	°C	ASTM D86	177,3
CURVA DE DESTILACIÓN (PF)	°C	ASTM D86	330,1
FAME	%	IR	-
INDICE DE CETANO	CALCULO	ASTM D976	55,6