



DIESEL+

DIESEL TIPO III

- Combustible dirigido a motores Diésel que requieran la utilización de un gasoil grado 2 para su adecuado funcionamiento.
- Este producto está en concordancia con lo requerido para las motores tipo EURO IV, incorporando en la misma un adecuado porcentaje de biocombustible (biodiésel), que se traduce en los siguientes beneficios:
 - Cuidado del medio ambiente (menores emisiones).
 - Protección de la bomba inyectora (mejor lubricidad).
- Además, en su composición se encuentra presente un equilibrado paquete de aditivos que garantiza un óptimo funcionamiento del motor durante más tiempo, reduciendo las paradas por mantenimiento.
- Este producto es apto para sistemas de inyección directa o indirecta, aspiración natural o sobrealimentada, y brinda un mejor arranque aún en condiciones extremas de temperatura ambiente.

ENSAYO	UNIDAD	MÉTODO	ESPECIFICACIONES
DENSIDAD 15°C	Gr/cc	ASTM D1298	0,8383
COLOR	Visual	ASTM D1500	1,0
PUNTO DE INFLAMACIÓN	°C	ASTM D93	66,0
VISCOSIDAD 40°C	cSt	ASTM D445	3,09
AROMATICOS	%	IR	****
AZUFRE	ppm	ASTM D4294	6,5
INTERVALO DE DESTILACIÓN	°C	ASTM D86	174,0
INTERVALO DE DESTILACIÓN	°C	ASTM D86	336,0
INTERVALO DE DESTILACIÓN	°C	ASTM D86	361,0
FAME	%	IR	5,0
INDICE DE CETANO	CALCULO	ASTM D976	53,8